Техническое описание

Desktop Manager

- Компактная многофункциональность A4 формата.
- Быстрая и эффективная печать со скоростью до 30 страниц в минуту.
- МФУ с сетевыми функциями в стандарте.
- Режим экономии энергии для уменьшения энергопотребления.

e-STUDIO224CS
e-STUDIO264CS

Compatible with Windows 7

ENERGY STAR

Networking Documents.

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO224CS
e-STUDIO264CS

Технические данные

Скорость печати	Цвет: 22/26 стр./мин Ч/Б: 24/30 стр./мин
Скорость копирования	Цвет: 20/20 стр./мин Ч/Б: 24/30 стр./мин
Время прогрева	Прибл. 32 секунды из режима экономии энергии
Формат и плотность бумаги	Кассеты: A6–A4, 64–176 г/м² Лоток ручной подачи: A6-A4, 64-220 г/м², баннерная бумага (до 216 x 1 320 мм, 64–128 г/м²), наклейки, конверты
Ёмкость лотков для бумаги	1 x 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной подачи) Максимум: 880 листов
Автоматический дуплекс	A5–A4, 64–176 г/м²
Память	256 МБайт, макс. 768 МБайт 4 ГБайта карта памяти SD[2], макс. 16 ГБайт[1) 2)]
Интерфейс	USB 2.0 High Speed, 10/100BaseTX
Габариты	427 x 509 x 444 мм (Ш x Г x В)
Вес	29 кг

Печать

Разрешение	Макс. 1 200 x 600 dpi
Время выхода первой страницы	Цвет: Прибл. 9/8 секунд
Языки описания страниц	Ч/Б: Прибл. 8,5/7,5 секунд
Поддерживаемые системы	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) и эмуляция PostScript 3 Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/ Server 2008 R2 (64 бит), Mac OS 10.3.9 до 10.8, SAP, Unix/Linux
Функции печати	Печать штрих-кодов, двусторонняя печать

Сканирование

Разрешение	Макс. 600 x 600 dpi
Скорость сканирования	Цвет: 3 сек/страница (300 dpi) Градации серого: 2 сек/страница (300 dpi)
Автоматический податчик документов	Односторонние: 50 листов, A6–A4, 60–105 г/м² Двусторонние: 50 листов, A5–A4, 60–90 г/м²
Режимы сканирования	Цвет, градации серого, ч/б
Форматы файлов	TIFF, PDF, Secure PDF, JPEG, XPS
Функции сканирования	Сканировние в электронную почту, сканирование в файл (CIFS, FTP), сканирование на USB, удаление границ, WIA, TWAIN

Копирование

Разрешение	Сканирование: макс. 600 x 600 dpi Печать: макс. 1 200 x 600 dpi
Время выхода первой копии	Цвет: прибл. 14 секунд Ч/Б: прибл. 12 секунд
Масштабирование	25-400%
Режимы копирования	Текст, Текст/Фото, Фото, Фото (глянец)
Настройки цвета	Контраст, Оттенок, Насыщенность, RGB
Функции копирования	Двустороннее копирование, копирование ID-карт, несколько страниц на листе, копировние смешанных оригиналов, удаление фона, удаление границ оригинала, непрерывное сканирование, повтор

Факс[2)]

Протоколы	Super G3, G3, Internet Fax T.37
Скорость передачи	Прибл. 2 секунды на страницу (JBIG)
Сжатие	JBIG, MMR, MR, MH
Сетевой факс	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 бит), Server 2012/Server 2008 R2 (64 бит)
Функции факса	Клавиши одного нажатия, быстрый набор (100 номеров), ECM, пуллинг, групповая рассылка, отправка и прием двусторонних сообщений

Система

Управление устройствами	e-BRIDGE Fleet Management System[1)]
Системные функции	Поддержка LDAP, локальная адресная книга e-mail (макс. 100 записей), идентификация пользователя, поддержка SNMP, поддержка SSL и IPsec, поддержка IEEE802.1x, режим экономии энергии

Данные о производительности и характеристиках бумаги даны для формата A4 и плотности 80 г/м², если не указано иное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

КАССЕТА — MY-1037
Ёмкость: 530 листов, B5–A4, 64–176 г/м²

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПАМЯТИ — GC-1310
Дополнительная память 256 МБайт

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПАМЯТИ — GC-1320
Дополнительная память 512 МБайт

КАРТА ПАМЯТИ SDHC — KQ-1003[2)]
Карта памяти SDHC 16 ГБайт для хранения надпечаток (наложений), шрифтов и документов

[1)] дополнительно
[2)] только для e-STUDIO264CS

Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на своих рынках и/или в своих странах. Все права защищены. Мы прилагаем все усилия, чтобы непрерывно сообщать самую свежую информацию партнёрам. Характеристики некоторых моделей могли быть изменены за время от начала производства модели до выпуска данной документации Copyright © 2013 TOSHIBA TEC. DS264csRUIDD1301

арад•м
ООО "Арад-М-Импорт"
Официальный дистрибьютор TOSHIBA в РБ

г. Минск, ул. К. Цеткин 18, офис 43 а
+375 17 200 78 75/77/68
www.arad-m.by

TOSHIBA
Leading Innovation